

Подбор оборудования AVT (передатчик/приемник) для передачи видеосигнала TVI 1080p/720p по кабелю "витая пара" в зависимости от требуемой длины передачи



Приемники TVI 1080p/720p по витой паре

| Передатчики TVI 1080p/720p по витой паре | Пассивный приемник AVT-TRX101HD (и его модификации) | Активный приемник до 500 метров AVT-RX1311TVI (и его модификации) | Активный приемник до 600 метров AVT-RX1302TVI (и его модификации) | Активный приемник до 700 метров AVT-RX1303TVI (и его модификации) | Активный приемник до 800 метров AVT-RX1304TVI (и его модификации) |
|---|--|--|--|--|--|
| Пассивный передатчик AVT-TRX101HD (и его модификации) | до 250 метров | до 300 метров | до 350 метров | до 375 метров | до 400 метров |
| Активный универсальный передатчик AVT-TX1011HD (и его модификации) | до 300 метров | до 400 метров | до 500 метров | до 550 метров | до 600 метров |
| Активный передатчик TVI 1080p/720p до 700 метров AVT-TX1303TVI (и его модификации) | до 350 метров | до 400 метров | до 550 метров | до 600 метров | до 700 метров |
| Активный передатчик TVI 1080p/720p видеосигнала до 800 метров AVT-TX1311TVI (и его модификации) | до 400 метров | до 500 метров | до 600 метров | до 700 метров | до 800 метров |